


Produkt Code

4411/7C

Mechanical Filter Shell

7/8"-22mm ODS
PS = 45 bar - 470 PSI

CLASSIC



Benutzen

Filter für die Saugleitung zum Schutz des Kompressors, wobei der Austausch des Filterelements, des sogenannten Einsatzes, erlaubt ist.

Zubehör zur Verwendung mit den folgenden Kältemitteln, eingestuft als A1 gemäß ASHRAE 34: 2019:

- HCFC (R22)
- HFKW (R134a, R404A, R407C, R410A, R507)
- HFO und HFKW/HFO-Gemische (R1234ze, R448A, R449A, R450A, R452A, R513A, R515A, R515B)

Produktdetails

Anschlüsse ODS Ø [in.] 7/8"

Anschlüsse ODS Ø [mm] 22

Patrontyp 4495/C

Filterflaeche [cm²] 820

PS [bar] 45

MWP [psi] (1) 470

TS [°C] min. -40

TS [°C] max. +80

Verpackung 1

Hinweise, wo ausdrücklich darauf hingewiesen wird

(1): Übereinstimmung zur UL-Zulassung

Castel non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori nei cataloghi, opuscoli e altro materiale stampato o indicato nel sito Castel.it. Castel si riserva il diritto di modificare i propri prodotti senza preavviso. Tutti i marchi in questo materiale sono di proprietà di Castel. Tutti i diritti riservati.

Castel assumes no responsibility for any errors in catalogs, brochures and other material printed or indicated on the Castel.it website. Castel reserves the right to modify its products without notice. All trademarks in this material are the property of Castel. All rights reserved.