

## Produkt Code

# 9150C/R63

Orifice Assemblies

00x2028<br>PS = 90 bar - 1305 psi



## Benutzen

Zubehör zur Verwendung mit den folgenden Kältemitteln, eingestuft als A1, A2L, A3 gemäß ASHRAE 34: 2019:

- HFKW (R134a, R32, R404A, R407C, R410A, R507)
- HFO und HFKW/HFO-Gemische (R1234ze, R1234yf, R448A, R449A, R450A, R452A, R452B, R454B, R454C, R455A, R513A, R515A, R515B)
- HC (R290, R600, R600a, R1270)

Diese Ventile werden nur in der Version ohne Spule (Zusatz S) mit 9 montierten Öffnungen für eine Leistungssteigerung von 1 bis 22 kW mit R410A vertrieben.

## Produktdetails

**Düseneinsatz Typ** 01

**Nennleistungen (1) [kW] R134a** 0,79

**Nennleistungen (1) [kW] R32** 1,75

**R404A** 0,74

**R507** 0,74

**R407C** 1,03

**R410A** 1,21

**R1234ze** 0,62

**R1234yf** 0,58

**R448A** 0,98

**R449A** 0,97

**R450A** 0,69

|                   |      |
|-------------------|------|
| <b>R452A</b>      | 0,76 |
| <b>R452B</b>      | 1,36 |
| <b>R454A</b>      | 1,00 |
| <b>R454B</b>      | 1,38 |
| <b>R454C</b>      | 0,85 |
| <b>R513A</b>      | 0,67 |
| <b>R515A</b>      | 0,60 |
| <b>R515B</b>      | 0,59 |
| <b>R290</b>       | 1,06 |
| <b>R600</b>       | 0,68 |
| <b>R600a</b>      | 0,70 |
| <b>R1270</b>      | 1,19 |
| <b>Verpackung</b> | 180  |

## Hinweise, wo ausdrücklich darauf hingewiesen wird

(1) Nennleistungen basieren auf:

- Verdampfungstemperatur  $T_{\text{verd}} = +5\text{ °C}$
- Kondensationstemperatur  $T_{\text{kond}} = +32\text{ °C}$
- Temperatur des flüssigen Kältemittels vor dem Ventil  $T_{\text{flü}} = +28\text{ °C}$