


Produkt Code

9150N/R64

Orifice Assemblies

02x2028
PS = 50 bar



Benutzen

Zubehör zur Verwendung mit den folgenden Kältemitteln, eingestuft als A1, A2L, A3 gemäß ASHRAE 34: 2019:

- HFKW (R134a, R32, R404A, R407C, R410A, R507)
- HFO und HFKW/HFO-Gemische (R1234ze, R1234yf, R448A, R449A, R450A, R452A, R452B, R454B, R454C, R455A, R513A, R515A, R515B)
- HC (R290, R600, R600a, R1270)

Diese Ventile werden nur in der Version ohne Spule (Zusatz S) mit 9 montierten Öffnungen für eine Leistungssteigerung von 1 bis 22 kW mit R410A vertrieben.

Produktdetails

Düseneinsatz Typ	02
Nennleistungen (1) [kW] R134a	1,57
Nennleistungen (1) [kW] R32	3,48
R404A	1,46
R507	1,46
R407C	2,04
R410A	2,40
R1234ze	1,23
R1234yf	1,16
R448A	1,96
R449A	1,92
R450A	1,38

R452A	1,52
R452B	2,71
R454A	1,98
R454B	2,73
R454C	1,69
R513A	1,33
R515A	1,19
R515B	1,18
R290	2,11
R600	1,34
R600a	1,39
R1270	2,37
Verpackung	180

Hinweise, wo ausdrücklich darauf hingewiesen wird

(1) Nennleistungen basieren auf:

- Verdampfungstemperatur $T_{\text{verd}} = +5 \text{ °C}$
- Kondensationstemperatur $T_{\text{kond}} = +32 \text{ °C}$
- Temperatur des flüssigen Kältemittels vor dem Ventil $T_{\text{flü}} = +28 \text{ °C}$