


## Produkt Code

# 1058N/6A6

Solenoid Valve

3/4" ODS 220-230V<br>PS = 50 bar - 650 psi



## Benutzen

Zubehör zur Verwendung mit den folgenden Kältemitteln, eingestuft als A1, A2L, A3 gemäß ASHRAE 34: 2019:

- HFKW (R134a, R32, R404A, R407C, R410A, R507)
- HFO und HFKW/HFO-Gemische (R1234ze, R1234yf, R448A, R449A, R450A, R452A, R452B, R454B, R454C, R455A, R513A, R515A, R515B)
- HC (R290, R600, R600a, R1270)

Diese Ventile werden sowohl in der Version ohne Spule (Zusatz S) als auch in der Version mit Spule (Zusatz A6 für 220 VAC-Spulen) vertrieben.

## Produktdetails

**Funtionsprinzip** Piston pilot operated

**Spulentyp (1)** HF2

**Anschlüsse ODS Ø [in.]** 3/4"

**Anschlüsse ODS Ø [mm]** -

**Kv [m³/h]** 4,8

**PS [bar]** 50

**TS [°C] min.** -40

**TS [°C] max.** +130

**Verpackung** 14

## Hinweise, wo ausdrücklich darauf hingewiesen wird

(1): An den Ventilen montierte Spulen