



Produkt Code

9120/RD6

Coil Type HM3
220-230V 50/60Hz

POLYHEDRA



Benutzen

Spulen mit dem neuen "FAST LOCK"-Befestigungssystem Serie 9300 und 9320 und Spulen mit Gewinding-Befestigungssystem Serie 9110, 9120 und 9160.

Fast-On-Steckverbinder Typ DIN 43650/A für Spulen der Serien 9120, 9160, 9300 und 9320; mit geprägtem Kabel für Spulen der Serie 9110. Schutzgrad IP65; IP68 für Spulen der Serie 9160, die mit Steckverbindern der Serie 9155 verbunden sind.

Verfügbare Spannungen; 24 VAC - 50/60 Hz, 110 VAC - 50/60 Hz, 220/230 VAC - 50/60 Hz, 240 VAC - 50/60 Hz, 380 VAC - 50/60 Hz, 12 VDC, 24 VDC, 27 VDC, 48 VDC.

Zu verdrahtende Steckverbinder der Serie 9150, die dem Standard DIN 43650 entsprechen, mit Schutzgrad IP65. Steckverbinder der Serie 9900, die ebenfalls dem Standard DIN 43650 entsprechen und bereits mit verschiedenen Kabellängen verdrahtet sind, mit Schutzgrad IP65. Zu verdrahtende Steckverbinder der Serie 9155 mit Schutzgrad IP65/68.

Produktdetails

Spulentyp HM3 (1)

Spannung [V] 220 RAC

Frequenz [Hz] 18

Leistung [W] -

Kabellänge [m] -

Verpackung 24

Hinweise, wo ausdrücklich darauf hingewiesen wird

(1): Spule mit Ersatz G9150/R97 ausgestattet (gelbe Mutter + schwarze Schraube + OR)

Castel non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori nei cataloghi, opuscoli e altro materiale stampato o indicato nel sito Castel.it. Castel si riserva il diritto di modificare i propri prodotti senza preavviso. Tutti i marchi in questo materiale sono di proprietà di Castel. Tutti i diritti riservati.

Castel assumes no responsibility for any errors in catalogs, brochures and other material printed or indicated on the Castel.it website. Castel reserves the right to modify its products without notice. All trademarks in this material are the property of Castel. All rights reserved.

(2) Bitte nur mit verbinder/gleichrichter 9150/R45 benutzen