


Produkt Code

9150/R02

Connector
DIN43650-FormA



Benutzen

Spulen mit dem neuen "FAST LOCK"-Befestigungssystem Serie 9300 und 9320 und Spulen mit Gewinding-Befestigungssystem Serie 9110, 9120 und 9160.

Fast-On-Steckverbinder Typ DIN 43650/A für Spulen der Serien 9120, 9160, 9300 und 9320; mit geprägtem Kabel für Spulen der Serie 9110. Schutzgrad IP65; IP68 für Spulen der Serie 9160, die mit Steckverbindern der Serie 9155 verbunden sind.

Verfügbare Spannungen; 24 VAC - 50/60 Hz, 110 VAC - 50/60 Hz, 220/230 VAC - 50/60 Hz, 240 VAC - 50/60 Hz, 380 VAC - 50/60 Hz, 12 VDC, 24 VDC, 27 VDC, 48 VDC.

Zu verdrahtende Steckverbinder der Serie 9150, die dem Standard DIN 43650 entsprechen, mit Schutzgrad IP65. Steckverbinder der Serie 9900, die ebenfalls dem Standard DIN 43650 entsprechen und bereits mit verschiedenen Kabellängen verdrahtet sind, mit Schutzgrad IP65. Zu verdrahtende Steckverbinder der Serie 9155 mit Schutzgrad IP65/68.

Produktdetails

Schutz - klasse IP 65

Kabellänge [m] -

Verpackung 240

Hinweise, wo ausdrücklich darauf hingewiesen wird

Castel non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori nei cataloghi, opuscoli e altro materiale stampato o indicato nel sito Castel.it. Castel si riserva il diritto di modificare i propri prodotti senza preavviso. Tutti i marchi in questo materiale sono di proprietà di Castel. Tutti i diritti riservati.

Castel assumes no responsibility for any errors in catalogs, brochures and other material printed or indicated on the Castel.it website. Castel reserves the right to modify its products without notice. All trademarks in this material are the property of Castel. All rights reserved.

(1) Verbinder/Gleichrichter: Speisespannung 220/230V AC