Product Code

4411/9AF

Solid Core Drier Shell
1.1/8"ODS
PS = 50 bar - 470 psi



POLYHEDRA CLASSIC

Product use

Dryers for the liquid line that allow the replacement of the dryer elements, so-called cartridges.
Accessories for use with the following ASHRAE 34:2019 refrigerants, Class A1:
HCFC (R22)
HFC (R134a, R404A, R407C, R410A, R507)
HFO (R1234ze)
HFO + HFC (R448A, R449A, R450A, R452A, R513A, R515A, R515B)

Product Details

Part number Threaded cover	4411/9AF
Connections ODS Ø [in.]	1.1/8"
Connections ODS Ø [mm]	-
W Ø [mm]	33,7
Cores type	4490/A4490/B4490/AA4490/AB4490/BA4490/BB
N° of cores	1
Nominal volume [cm³]	800
PS [bar]	50
MWP [psi] (1)	470
TS [°C] min.	-40

Castel non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori nei cataloghi, opuscoli e altro materiale stampato o indicato nel sito Castel.it. Castel si riserva il diritto di modificare i propri prodotti senza preavviso. Tutti i marchi in questo materiale sono di proprietà di Castel. Tutti i diritti riservati.
Castel assumes no responsibility for any errors in catalogs, brochures and other material printed or indicated on the Castel.it website. Castel reserves the right to modify its products without notice. All trademarks in this material are the property of Castel. All rights reserved.

TS [°C] max.	+150
Package pcs	1

Notes where expressly stated

(1): according to UL approval

Castel non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori nei cataloghi, opuscoli e altro materiale stampato o indicato nel sito Castel.it. Castel si riserva il diritto di modificare i propri prodotti senza preavviso. Tutti i marchi in questo materiale sono di proprietà di Castel. Tutti i diritti riservati.
Castel assumes no responsibility for any errors in catalogs, brochures and other material printed or indicated on the Castel.it website. Castel reserves the right to modify its products without notice. All trademarks in this material are the property of Castel. All rights reserved.