

Product Code

**SF411/17A**

Solid Core Drier Shell

2.1/8"-54mm ODS<br>PS = 47 bar - 600 PSI

CLASSIC



## Usar

Deshidratadores del conducto del líquido en los que se permite la sustitución de los elementos deshidratantes, los llamados cartuchos.

Accesorios para aplicaciones con los siguientes refrigerantes, clasificados como A1 conforme a la norma ASHRAE 34: 2019:

HCFC (R22)

HFC (R134a, R404A, R407C, R410A, R507)

HFO (R1234ze)

HFO + HFC (R448A, R449A, R450A, R452A, R513A, R515A, R515B)

## Detalles de producto

Dibujo [img\(4411\\_5A.jpg\)](#)

N° catálogo SF411/17A

Conexiones ODS Ø [in.] 2.1/8"

Conexiones ODS Ø [mm] 54

Tipo cartuchos 4490/A4490/B4490/AA4490/AB4490/BA4490/BB

N° cartuchos 1

Cubicación nominal [cm<sup>3</sup>] 800

PS[bar] 47

MWP [psi] (1) 600

TS[°C] min. -40

TS[°C] max. +80

Paquete de n° piezas 1

## Notas donde se indique expresamente

(1): en conformidad con la homologación UL