


Product Code

4412/17AF

Solid Core Drier Shell
2.1/8"-54mm ODS
PS = 50 bar - 470 psi



Usar

Deshidratadores del conducto del líquido en los que se permite la sustitución de los elementos deshidratantes, los llamados cartuchos.

Accesorios para aplicaciones con los siguientes refrigerantes, clasificados como A1, A2L, A3 conforme a la norma ASHRAE 34: 2019:

HCFC (R22)

HFC (R134A, R32, R404A, R407C, R410A, R507)

HFO (R1234YF, R1234ZE)

HFO + HFC (R448A, R449A, R450A, R452A, R452B, R454A, R454B, R454C, R455A, R513A, R515A, R515B)

HC (R290, R600, R600A, R1270)

Detalles de producto

Dibujo 

N° catálogo Tapa roscada 4412/17AF

Conexiones ODS Ø [in.] 2.1/8"

Conexiones ODS Ø [mm] 54

W Ø [mm] 60,3

Tipo cartuchos 4490/A4490/B4490/AA4490/AB4490/BA4490/BB

N° cartuchos 2

Cubicación nominal [cm³] 1600

PS [bar]	50
MWP [psi] (1)	470
TS [°C] min.	-40
TS [°C] max.	+150
Paquete de nº piezas	1

Notas donde se indique expresamente

(1) en conformidad con la homologación UL