


Product Code

4490/B

100% MS Solid Core
48cu/in w/o Gasket



Usar

Deshidratadores del conducto del líquido en los que se permite la sustitución de los elementos deshidratantes, los llamados cartuchos.

Accesorios para aplicaciones con los siguientes refrigerantes, clasificados como A1, A2L, A3 conforme a la norma ASHRAE 34: 2019:

HCFC (R22)

HFC (R134A, R32, R404A, R407C, R410A, R507)

HFO (R1234YF, R1234ZE)

HFO + HFC (R448A, R449A, R450A, R452A, R452B, R454A, R454B, R454C, R455A, R513A, R515A, R515B)

HC (R290, R600, R600A, R1270)

Detalles de producto

Dibujo

Nº catálogo 4490/B

Nº catálogo (2)

Carga deshidratante 100% Criba molecular

Uso Cartuchos alta capacidad

Cubicación nominal [cm³] 800

Idónea para filtros (3)

Paquete de nº piezas 15

Notas donde se indique expresamente

(1) Se entrega con guarniciones de repuesto de la tapa, tanto para filtros Castel como para filtros de la competencia

(2) Se entrega sin guarnición de repuesto de la tapa del filtro

(3) 4411/AF, 4412/AF

(#) Se entrega con guarniciones de repuesto de la tapa de alto rendimiento, tanto para filtros Castel como para filtros de la competencia