
Product Code

DB316/5

Solid Core Bi-Flow Filter Drier
5/8"Flare
PS = 50 bar - 680 psi



POLYHEDRA CLASSIC

Usar

Los filtros deshidratadores herméticos de doble flujo están diseñados para instalarse en el conducto del líquido de los sistemas de acondicionamiento por inversión de ciclo y de las bombas de calor.
Accesorios para aplicaciones con los siguientes refrigerantes, clasificados como A1, A2L, A3 conforme a la norma ASHRAE 34: 2019:
HFCF (R22)
HFC (R134A, R32, R404A, R407C, R410A, R507)
HFO (R1234YF, R1234ZE)
HFO + HFC (R448A, R449A, R450A, R452A, R452B, R454A, R454B, R454C, R455A, R513A, R515A, R515B)
HC (R290, R600, R600A, R1270)

Detalles de producto

Dibujo	img(DB316_3.jpg)
N° catálogo	DB316/5
Código internacional	165
Conexiones SAE Flare	5/8"
Cubicación nominal [cm³]	250
PS [bar]	50
MWP [psi] (1)	680
TS [°C] min.	-40

Castel non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori nei cataloghi, opuscoli e altro materiale stampato o indicato nel sito Castel.it. Castel si riserva il diritto di modificare i propri prodotti senza preavviso. Tutti i marchi in questo materiale sono di proprietà di Castel. Tutti i diritti riservati.
Castel assumes no responsibility for any errors in catalogs, brochures and other material printed or indicated on the Castel.it website. Castel reserves the right to modify its products without notice. All trademarks in this material are the property of Castel. All rights reserved.

TS [°C] max.	+150
Paquete de n° piezas	15

Notas donde se indique expresamente

(1): en conformidad con la homologación UL

Castel non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori nei cataloghi, opuscoli e altro materiale stampato o indicato nel sito Castel.it. Castel si riserva il diritto di modificare i propri prodotti senza preavviso. Tutti i marchi in questo materiale sono di proprietà di Castel. Tutti i diritti riservati.
Castel assumes no responsibility for any errors in catalogs, brochures and other material printed or indicated on the Castel.it website. Castel reserves the right to modify its products without notice. All trademarks in this material are the property of Castel. All rights reserved.