


Product Code

3345N/M12S

Condensing Pressure Regulator
12mm ODS
PS = 45 bar



Usar

Se trata de reguladores diseñados para limitar el caudal de líquido del condensador al receptor reduciendo en la práctica la superficie de intercambio del condensador y aumentando la presión de condensación. Funcionan en combinación con la válvula diferencial, que desvía gas caliente de la descarga del compresor al receptor aumentando la presión del líquido en el receptor.

Accesorios para aplicaciones con los siguientes refrigerantes, clasificados como A1, A2L, A3 conforme a la norma ASHRAE 34: 2019:

HFC (R134A, R32, R404A, R407C, R410A, R507)

HFO (R1234YF, R1234ZE)

HFO + HFC (R448A, R449A, R450A, R452A, R452B, R454A, R454B, R454C, R455A, R513A, R515A, R515B)

HC (R290, R600, R600A, R1270)

Detalles de producto

Dibujo img(3345N_M12S.jpg)

N° catálogo 3345N/M12S

Conexiones SAE Flare -

Conexiones ODS [in.] -

ODS [mm] 12

Campo de regulación [bar] 12-35

Kv[m³/h] 2,7

PS [bar] 50

Castel non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori nei cataloghi, opuscoli e altro materiale stampato o indicato nel sito Castel.it. Castel si riserva il diritto di modificare i propri prodotti senza preavviso. Tutti i marchi in questo materiale sono di proprietà di Castel. Tutti i diritti riservati.

Castel assumes no responsibility for any errors in catalogs, brochures and other material printed or indicated on the Castel.it website. Castel reserves the right to modify its products without notice. All trademarks in this material are the property of Castel. All rights reserved.

MWP [psi] (1)	725
TS[°C] Min	- 40
TS[°C] Max	+ 130
Paquete de n° piezas	15

Notas donde se indique expresamente

(1): en conformidad con la homologación UL