


## Product Code

# 3340/4S

Condensing Pressure Regulator  
1/2"ODS<br>PS = 28 bar - 406 psi

CLASSIC



### Usar

Se trata de reguladores diseñados para limitar el caudal de líquido del condensador al receptor reduciendo en la práctica la superficie de intercambio del condensador y aumentando la presión de condensación. Funcionan en combinación con la válvula diferencial, que desvía gas caliente de la descarga del compresor al receptor aumentando la presión del líquido en el receptor.

Accesorios para aplicaciones con los siguientes refrigerantes, clasificados como A1 conforme a la norma ASHRAE 34: 2019:

HCFC (R22)

HFC (R134a, R404A, R407C, R410A, R507)

HFO (R1234ze)

HFO + HFC (R448A, R449A, R450A, R452A, R513A, R515A, R515B)

### Detalles de producto

Dibujo 

N° catálogo 3340/4S

Conexiones SAE Flare -

Conexiones Ø ODS [in.] 1/2"

Ø ODS [mm] -

Campo de regulación [bar] 3 - 20

Kv [m<sup>3</sup>/h] 2,7

PS [bar] 28

MWP [psi] (1) 406

TS [°C] min.	- 40
TS [°C] max.	+ 110
Paquete de n° piezas	15

## Notas donde se indique expresamente

(1): en conformidad con la homologación UL