


Product Code

3060/34C

Safety Valve

3/8"NPT x 1/2"SAE Pset=
PS = 55 bar



Usar

Válvulas de seguridad de las series 3030, 3060, 3061, 3065, 3030E y 3061E de carga directa de tipo convencional no equilibradas. La válvula se abre por el impulso ejercido por el refrigerante con presión sobre el obturador al hacer frente, en las condiciones de calibración, a la fuerza antagonista del resorte que actúa sobre el obturador en sí.

Accesorios de seguridad para aplicaciones con refrigerante R744, perteneciente al Grupo 2 tal como se define en el artículo 13 de la Directiva 2014/68/UE. Campo de calibración:

- de 9 a 50 bar para las series 3030 y 3060
- de 11 a 60 bar para las series 3061 y 3065
- de 60 a 150 bar para la serie 3030E y 3061E

Detalles de producto

Dibujo img(3060_46C.jpg)

N° catálogo 3060/34C

N° catálogo

Conexiones IN 3/8" NPT

Conexiones OUT 1/2" SAE

Sección orificio [mm²] 38,5

Coefficiente de pérdida Kd 0,69

Campo calibración [bar] 9 - 50

PS[bar]	55
TS[°C] min.	-50
TS[°C] max.	+120
Paquete de n° piezas	45

Notas donde se indique expresamente