


Product Code

# 1150N/6S

Solenoid Valve NO

3/4"Flare w/o Coil<br>PS = 50 bar



## Usar

Accesorios para aplicaciones con los siguientes refrigerantes, clasificados como A1, A2L, A3 conforme a la norma ASHRAE 34: 2019:

HFC (R134A, R32, R404A, R407C, R410A, R507)

HFO (R1234YF, R1234ZE)

HFO + HFC (R448A, R449A, R450A, R452A, R452B, R454A, R454B, R454C, R455A, R513A, R515A, R515B)

HC (R290, R600, R600A, R1270)

Estas válvulas se comercializan en la versión sin bobina (sufijo S).

## Detalles de producto

**Principio de funcionamiento** Servomando de pistón

**Dibujo** img(1150N\_5S.jpg)

**N° catálogo** 1150N/6S

**Tipo Bobina (1)** HM3

**Conexiones SAE flare** 3/4"

**Kv [m³/h]** 4,8

**PS [bar]** 50

**TS [°C] min.** -40

**TS [°C] max.** +130

**Paquete de n° piezas** 14

## Notas donde se indique expresamente

Las válvulas NA han sido proyectadas para el funcionamiento con bobinas de corriente continua.

Para aplicaciones con alimentación a 220/230 V AC utilizar la bobina 9120/RD6 con el conector 9150/R45

(1) : bobinas que pueden montarse en las válvulas