

Product Code

1028EX/2A6

Solenoid Valve ATEX
1/4"ODS 220-230V
PS = 50 bar

POLYHEDRA



Usar

Las válvulas solenoides con el sufijo «EX» son conformes con los requisitos esenciales de seguridad de la Directiva 2014/34/UE ATEX. Son equipos destinados a aplicaciones en sistemas frigoríficos instalados en áreas clasificadas como riesgo de explosión Zona 2, según las disposiciones del Anexo I de la Directiva 1999/92/CE.

Accesorios para aplicaciones con los siguientes refrigerantes, clasificados como A1, A2L, A3 conforme a la norma ASHRAE 34: 2019:

HFC (R134A, R32, R404A, R407C, R410A, R507)

HFO (R1234YF, R1234ZE)

HFO + HFC (R448A, R449A, R450A, R452A, R452B, R454A, R454B, R454C, R455A, R513A, R515A, R515B)

HC (R290, R600, R600A, R1270)

Estas válvulas se comercializan exclusivamente en la versión con bobina homologada ATEX (sufijo A6).

Detalles de producto

Principio de funcionamiento	Acción directa
Dibujo	img(1028EX_2A6.jpg)
N° catálogo	1028EX/2A6
Tipo Bobina (1)	HM2(EX)
Conexiones ODS Ø [in.]	1/4"
Conexiones ODS Ø [mm]	-
Kv [m³/h]	0,15
PS [bar]	50

TS [°C] min.	-40
TS [°C] max.	+130
Paquete de n° piezas	24

Notas donde se indique expresamente

(1) : bobinas montadas en las válvulas