


Product Code

9115/RA2

Coil Type CM2 N2 24 Vac UL Recogn.
24V 60Hz



Utiliser

Bobines avec système de fixation à écrou série 9120 et 9160.

Connexions fast-on type DIN 43650/A pour les bobines série 9120, 9160. Degré de protection IP65; IP68 pour les bobines série 9160 couplées aux connecteurs série 9155.

Tensions disponibles, 24 VAC - 50/60 Hz, 110 VAC - 50/60 Hz, 220/230 VAC - 50/60 Hz, 240 VAC - 50/60 Hz, 380 VAC - 50/60 Hz, 12 VDC, 24 VDC, 27 VDC.

Connecteurs série 9150, normalisés DIN 43650, à câbler, avec degré de protection IP65. Connecteurs série 9900, toujours normalisés DIN 43650, déjà câblés avec différentes longueurs de câble, avec degré de protection IP65. Connecteurs série 9155 à câbler, avec degré de protection IP65/68.

Details du produit

Type bobine (1) CM2-N2

Tension [V] 24

Fréquence [Hz] 60

Puissance [W] 11

Connecteurs Degré de protectio Junction box NEMA 2153mm cables

Connecteurs Degré de protectio ~ IP 12-32

Emballage 16

Notes là où cela est expressément indiqué

(1): Bobine avec remplacement G9150/R97 (écrou jaune + vis noire + OR)