


Product Code

3330/4

Evaporating Pressure Regulator
1/2" Flare
 PS = 28 bar - 405 PSI

CLASSIC



Utiliser

Ce sont des régulateurs conçus pour maintenir la pression d'évaporation et donc la température de surface de l'évaporateur constante au fur et à mesure de la variation des charges sur l'évaporateur. Ce régulateur empêche les pressions d'évaporation trop faibles qui peuvent faire geler l'eau dans les refroidisseurs ou porter à la formation de glace sur les évaporateurs d'air.

Accessoires à utiliser avec les réfrigérants suivants, classés A1 selon la norme ASHRAE 34: 2019 :

HCFC (R22)

HFC (R134a, R404A, R407C, R410A, R507)

HFO (R1234ze)

HFO + HFC (R448A, R449A, R450A, R452A, R513A, R515A, R515B)

Details du produit

Raccords SAE Flare	1/2"
Raccords Ø ODS [in.]	-
Ø ODS [mm]	-
Plage de régulation [bar]	0,2 - 5,5
Kv [m ³ /h]	2,7
PS [bar]	28
MWP [psi] (1)	406
TS [°C] min.	- 40
TS [°C] max.	+ 110
Emballage	15

Castel non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori nei cataloghi, opuscoli e altro materiale stampato o indicato nel sito Castel.it. Castel si riserva il diritto di modificare i propri prodotti senza preavviso. Tutti i marchi in questo materiale sono di proprietà di Castel. Tutti i diritti riservati.

Castel assumes no responsibility for any errors in catalogs, brochures and other material printed or indicated on the Castel.it website. Castel reserves the right to modify its products without notice. All trademarks in this material are the property of Castel. All rights reserved.

Notes là où cela est expressément indiqué

(1): conformément à homologation UL