


Product Code

3320/4S

Crankcase Pressure Regulator
1/2"ODS
PS = 28 bar - 405 PSI

CLASSIC



Utiliser

Ce sont des régulateurs couramment utilisés dans les systèmes de réfrigération à basse température. Ils sont conçus pour empêcher les surcharges du moteur du compresseur lorsque la pression d'aspiration dépasse la pression de service spécifiée par le fabricant du compresseur.

Accessoires à utiliser avec les réfrigérants suivants, classés A1 selon la norme ASHRAE 34: 2019 :

HCFC (R22)

HFC (R134a, R404A, R407C, R410A, R507)

HFO (R1234ze)

HFO + HFC (R448A, R449A, R450A, R452A, R513A, R515A, R515B)

Details du produit

Raccords SAE Flare -

Raccords Ø ODS [in.] 1/2"

Ø ODS [mm] -

Plage de régulation [bar] 0,2 - 6

Kv [m³/h] 3,3

PS [bar] 28

MWP [psi] (1) 406

TS [°C] min. - 40

TS [°C] max. + 110

Emballage 15

Castel non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori nei cataloghi, opuscoli e altro materiale stampato o indicato nel sito Castel.it. Castel si riserva il diritto di modificare i propri prodotti senza preavviso. Tutti i marchi in questo materiale sono di proprietà di Castel. Tutti i diritti riservati.

Castel assumes no responsibility for any errors in catalogs, brochures and other material printed or indicated on the Castel.it website. Castel reserves the right to modify its products without notice. All trademarks in this material are the property of Castel. All rights reserved.

Notes là où cela est expressément indiqué

(1): conformément à homologation UL