
Product Code

9160/RD1

Coil Type HM4
12VDC



Impiego

Bobine con nuovo sistema di fissaggio ?FAST LOCK? serie 9320 e bobine con sistema di fissaggio a ghiera serie 9120 e 9121.
Connessioni fast-on tipo DIN 43650/A per le bobine serie 9120 e 9320; cavo costampato per le bobine serie 9121.
Tensioni disponibili; 220/230 VAC - 50/60 Hz, 12 VDC, 24 VDC, 27 VDC, 48 VDC.
Connettori serie 9150, normalizzati DIN 43650, da cablare, con grado di protezione IP65. Connettori serie 9900, sempre normalizzati DIN 43650, già cablati con varie lunghezze di cavo, con grado di protezione IP65.-

Dettagli Prodotto

Tipo Bobina	HM4 (1)
Tensione [V]	12 D.C.
Frequenza [Hz]	-
Potenza [W]	17
Connettori Grado di protezione I	9150/R029900/X66
Connettori Grado di protezione I	9155/R019155/R02
Lunghezza cavo [m]	-
Confezione n° pz	90

Note dove espressamente riportate

(1): bobina dotata di ricambio G9150/R97 (ghiera gialla + vite nera + OR)

Castel non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori nei cataloghi, opuscoli e altro materiale stampato o indicato nel sito Castel.it. Castel si riserva il diritto di modificare i propri prodotti senza preavviso. Tutti i marchi in questo materiale sono di proprietà di Castel. Tutti i diritti riservati.
Castel assumes no responsibility for any errors in catalogs, brochures and other material printed or indicated on the Castel.it website. Castel reserves the right to modify its products without notice. All trademarks in this material are the property of Castel. All rights reserved.