

## Product Code

# 3070/44C248

Bursting Disc Safety Device

1/2"x1/2"NPT Pset=24,8bar<br>PS = 55 bar



POLYHEDRA

CLASSIC

### Impiego

Il dispositivo serie 3070 è un dispositivo di limitazione della pressione non richiudibile nel quale un disco di rottura è sensibile a una pressione differenziale positiva esistente fra monte e valle ed è progettato per aprirsi a rottura a una pressione prestabilita.

Accessori di sicurezza per impieghi con i seguenti refrigeranti, classificati A1 secondo la norma ASHRAE 34: 2019:

HCFC (R22)

HFC (R134a, R404A, R407C, R410A, R507)

HFO (R1234ze)

HFO + HFC (R448A, R449A, R450A, R452A, R513A, R515A, R515B)

Disponibili varie pressioni di scoppio da 14 a 52 bar.

### Dettagli Prodotto

<b>Attacchi IN maschio</b>	1/2" NPT
<b>Attacchi OUT femmina</b>	1/2" NPT
<b>servizio</b>	2 x 1/8" NPT
<b>Sezione orifizio [mm<sup>2</sup>]</b>	113
<b>Pressione di rottura Pb [bar]</b>	24,8
<b>Max pressione d'esercizio</b>	75 % Pb
<b>PS[bar]</b>	55

<b>TS[°C] min.</b>	-50
<b>TS[°C] max.</b>	+150
<b>Confezione n° pz</b>	20