


## Product Code

# 3070/44C250

Bursting Disc Safety Device

1/2"x1/2"NPT Pset=25,0bar<br>PS = 55 bar



## Impiego

Il dispositivo serie 3070 è un dispositivo di limitazione della pressione non richiudibile nel quale un disco di rottura è sensibile a una pressione differenziale positiva esistente fra monte e valle ed è progettato per aprirsi a rottura a una pressione prestabilita.

Accessori di sicurezza per impieghi con i seguenti refrigeranti, classificati A1 secondo la norma ASHRAE 34: 2019:

HCFC (R22)

HFC (R134a, R404A, R407C, R410A, R507)

HFO (R1234ze)

HFO + HFC (R448A, R449A, R450A, R452A, R513A, R515A, R515B)

Disponibili varie pressioni di scoppio da 14 a 52 bar.

## Dettagli Prodotto

Attacchi IN maschio	1/2" NPT
Attacchi OUT femmina	1/2" NPT
servizio	2 x 1/8" NPT
Sezione orifizio [mm <sup>2</sup> ]	113
Pressione di rottura Pb [bar]	25
Max pressione d'esercizio	75 % Pb
PS[bar]	55

<b>TS[°C] min.</b>	-50
<b>TS[°C] max.</b>	+150
<b>Confezione n° pz</b>	20