


Product Code

**4412/M42B**

Solid Core Drier Shell

42mm ODS <br> PS = 45 bar - 470 PSI

CLASSIC



## Impiego

Disidratatori della linea del liquido in cui è consentita la sostituzione degli elementi disidratanti, le cosiddette cartucce.

Accessori per impieghi con i seguenti refrigeranti, classificati A1 secondo la norma ASHRAE 34: 2019:

HCFC (R22)

HFC (R134a, R404A, R407C, R410A, R507)

HFO (R1234ze)

HFO + HFC (R448A, R449A, R450A, R452A, R513A, R515A, R515B)

## Dettagli Prodotto

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| Attacchi ODS Ø [in.]                 | -  |
| Attacchi ODS Ø [mm]                  | 42                                       |
| Tipo cartucce                        | 4490/A4490/B4490/AA4490/AB4490/BA4490/BB |
| N° cartucce                          | 2  |
| Cubatura nominale [cm <sup>3</sup> ] | 1600                                     |
| PS[bar]                              | 45                                       |
| MWP [psi] (1)                        | 470                                      |
| TS[°C] min.                          | -40                                      |
| TS[°C] max.                          | +80                                      |
| Confezione n° pz                     | 1  |

## Note dove espressamente riportate

(1): in conformità a omologazione UL