

## Product Code

# 4411/M42AF

Solid Core Drier Shell

42mm ODS <br> PS = 50 bar - 470 PSI



## Impiego

Disidratatori della linea del liquido in cui è consentita la sostituzione degli elementi disidratanti, le cosiddette cartucce.

Accessori per impieghi con i seguenti refrigeranti, classificati A1, A2L, A3 secondo la norma ASHRAE 34: 2019:

HCFC (R22)

HFC (R134A, R32, R404A, R407C, R410A, R507)

HFO (R1234YF, R1234ZE)

HFO + HFC (R448A, R449A, R450A, R452A, R452B, R454A, R454B, R454C, R455A, R513A, R515A, R515B)

HC (R290, R600, R600A, R1270)

## Dettagli Prodotto

N° Catalogo Coperchio filettato 4411/M42AF

Connections ODS Ø [in.] -

Connections ODS Ø [mm] 42

W Ø [mm] 48,3

Tipo cartucce 4490/A4490/B4490/AA4490/AB4490/BA4490/BB

N° cartucce 1

Cubatura nominale [cm<sup>3</sup>] 800

PS [bar] 50

MWP [psi] (1)	470
TS [°C] min.	-40
TS [°C] max.	+150
Confezione n° pz	1

## Note dove espressamente riportate

(1) in conformità a omologazione UL