

Product Code

4412/9AF

Solid Core Drier Shell

1.1/8" ODS
 PS = 50 bar - 470 PSI



Impiego

Disidratatori della linea del liquido in cui è consentita la sostituzione degli elementi disidratanti, le cosiddette cartucce.

Accessori per impieghi con i seguenti refrigeranti, classificati A1, A2L, A3 secondo la norma ASHRAE 34: 2019:

HCFC (R22)

HFC (R134A, R32, R404A, R407C, R410A, R507)

HFO (R1234YF, R1234ZE)

HFO + HFC (R448A, R449A, R450A, R452A, R452B, R454A, R454B, R454C, R455A, R513A, R515A, R515B)

HC (R290, R600, R600A, R1270)

Dettagli Prodotto

N° Catalogo Coperchio filettato 4412/9AF

Connections ODS Ø [in.] 1.1/8"

Connections ODS Ø [mm] -

W Ø [mm] 33,7

Tipo cartucce 4490/A4490/B4490/AA4490/AB4490/BA4490/BB

N° cartucce 2

Cubatura nominale [cm³] 1600

PS [bar] 50

| | |
|------------------|------|
| MWP [psi] (1) | 470 |
| TS [°C] min. | -40 |
| TS [°C] max. | +150 |
| Confezione n° pz | 1 |

Note dove espressamente riportate

(1) in conformità a omologazione UL