

## Product Code

# DF316EX/3S

Solid Core Filter Drier ATEX  
3/8" ODS <br> PS = 47 bar



## Impiego

I filtri disidratatori ermetici con il suffisso EX sono conformi agli ESR della Direttiva 2014/34/UE ATEX. Sono apparecchi destinati a impieghi su impianti frigoriferi collocati in aree classificate a rischio desplosione Zona 2, secondo quanto definito nell'Allegato I della Direttiva 1999/92/CE.

Accessori per impieghi con i seguenti refrigeranti, classificati A1, A2L, A3 secondo la norma ASHRAE 34: 2019:

HFC (R134A, R32, R404A, R407C, R410A, R507)

HFO (R1234YF, R1234ZE)

HFO + HFC (R448A, R449A, R450A, R452A, R452B, R454A, R454B, R454C, R455A, R513A, R515A, R515B)

HC (R290, R600, R600A, R1270)

## Dettagli Prodotto

**Codice internazionale** 163S

**Attacchi ODS Ø [in.]** 3/8"

**Attacchi ODS Ø [mm]** -

**ODM Ø [in.]** 1/2"

**ODM Ø [mm]** -

**Cubatura nominale [cm<sup>3</sup>]** 250

**PS [bar]** 47

**TS [°C] min.** -40

**TS [°C] max.** +80

**Confezione n° pz** 15