Product Code

8395/A4



Valve Core CO2
External Spring
PS = - bar

Impiego

Accessori per impieghi con i seguenti refrigeranti, classificati A1, A2L, A3 secondo la norma ASHRAE 34: 2019:
- HCFC (R22)
- HFC (R134a, R32, R404A, R407C, R410A, R507)
- HFO e miscele HFC/HFO (R1234ze, R1234yf, R448A, R449A, R450A, R452A, R452B, R454B, R513A
- HC (R290, R600, R600a, R1270)
- R744

Pressione operative varie in funzione dei refrigeranti.

Dettagli Prodotto

Nr. Catalogo	8395/A4
Nr. Catalogo	(2)
Pressione statica [bar]	140
Pressione operativa [bar]	80
TS [°C] min.	-35
TS [°C] max.	+120
Utilizzo	R744
Confezione n° pzi	100

Note dove espressamente riportate

(1) Molla interna
(2) Molla esterna
(3) NB: Non impiegare con R22

Castel non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori nei cataloghi, opuscoli e altro materiale stampato o indicato nel sito Castel.it. Castel si riserva il diritto di modificare i propri prodotti senza preavviso. Tutti i marchi in questo materiale sono di proprietà di Castel. Tutti i diritti riservati.
Castel assumes no responsibility for any errors in catalogs, brochures and other material printed or indicated on the Castel.it website. Castel reserves the right to modify its products without notice. All trademarks in this material are the property of Castel. All rights reserved.