

Product Code

**3330/5S**

Evaporating Pressure Regulator  
5/8"-16mm ODS<br>PS = 28 bar - 405 PSI

CLASSIC



## Impiego

Sono regolatori progettati per mantenere costante la pressione devaporazione e di conseguenza la temperatura superficiale dellevaporatore al variare dei carichi sullevaporatore stesso. Questo regolatore evita pressioni devaporazione troppo basse che possono portare al congelamento dellacqua nei chiller o alla formazione di ghiaccio su evaporatori ad aria.

Accessori per impieghi con i seguenti refrigeranti, classificati A1 secondo la norma ASHRAE 34: 2019:  
HCFC (R22)

HFC (R134a, R404A, R407C, R410A, R507)

HFO (R1234ze)

HFO + HFC (R448A, R449A, R450A, R452A, R513A, R515A, R515B)

## Dettagli Prodotto

Attacchi SAE Flare	-
Attacchi Ø ODS [in.]	5/8"
Ø ODS [mm]	16
Campo di regolazione [bar]	0,2 - 5,5
Kv [m <sup>3</sup> /h]	2,7
PS [bar]	28
MWP [psi] (1)	406
TS [°C] min.	- 40
TS [°C] max.	+ 110
Confezione n° pz	15

Castel non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori nei cataloghi, opuscoli e altro materiale stampato o indicato nel sito Castel.it. Castel si riserva il diritto di modificare i propri prodotti senza preavviso. Tutti i marchi in questo materiale sono di proprietà di Castel. Tutti i diritti riservati.

Castel assumes no responsibility for any errors in catalogs, brochures and other material printed or indicated on the Castel.it website. Castel reserves the right to modify its products without notice. All trademarks in this material are the property of Castel. All rights reserved.

## Note dove espressamente riportate

(1): in conformità a omologazione UL