

Product Code

3330/7S

Evaporating Pressure Regulator
7/8"-22mm ODS
PS = 28 bar - 405 PSI

CLASSIC



Impiego

Sono regolatori progettati per mantenere costante la pressione devaporazione e di conseguenza la temperatura superficiale dellevaporatore al variare dei carichi sullevaporatore stesso. Questo regolatore evita pressioni devaporazione troppo basse che possono portare al congelamento dellacqua nei chiller o alla formazione di ghiaccio su evaporatori ad aria.

Accessori per impieghi con i seguenti refrigeranti, classificati A1 secondo la norma ASHRAE 34: 2019:
HCFC (R22)

HFC (R134a, R404A, R407C, R410A, R507)

HFO (R1234ze)

HFO + HFC (R448A, R449A, R450A, R452A, R513A, R515A, R515B)

Dettagli Prodotto

Attacchi SAE Flare	-
Attacchi Ø ODS [in.]	7/8"
Ø ODS [mm]	22
Campo di regolazione [bar]	0,2 - 5,5
Kv [m ³ /h]	2,7
PS [bar]	28
MWP [psi] (1)	406
TS [°C] min.	- 40
TS [°C] max.	+ 110
Confezione n° pz	8

Note dove espressamente riportate

(1): in conformità a omologazione UL