


Product Code

**OS540/5**

Oil Separator

5/8"-16mm ODS <br> PS = 45 bar - 600 PSI

CLASSIC



## Impiego

Il separatore, intercettando l'olio trascinato dal gas compresso, e restituendolo con regolarità al carter della macchina, concorre ad assicurare lefficace lubrificazione degli organi in movimento del compressore. Il separatore dell'olio, eliminando o riducendo il film sulle superfici di scambio del condensatore e dell'evaporatore, mantiene elevato il coefficiente di trasmissione termica di tali apparecchi.

Accessori per impieghi con i seguenti refrigeranti, classificati A1 secondo la norma ASHRAE 34: 2019: HCFC (R22)

HFC (R134a, R404A, R407C, R410A, R507)

HFO (R1234ze)

HFO + HFC (R448A, R449A, R450A, R452A, R513A, R515A, R515B)

## Dettagli Prodotto

Attacchi saldare ODS Ø [in.] 5/8"

Attacchi saldare ODS Ø [mm] 16

ODM Ø [in.] 3/4"

ODM Ø [mm] -

N° catalogo coppia attacchi sald -

## Note dove espressamente riportate

- (1) Da ordinare separatamente
- (2) In conformità a omologazione UL
- (3) Non omologati UL