
Product Code

7560/3

Copper Cap
3/8"Flare
PS = 45 bar



Impiego

Accessori per impieghi con i seguenti refrigeranti, classificati A1, A2L, A3 secondo la norma ASHRAE 34: 2019:

HCFC (R22)
HFC (R134a, R32, R404A, R407C, R410A, R507)
HFO e miscele HFC/HFO (R1234ze, R1234yf, R448A, R449A, R450A, R452A, R513A, R515A, R515B)
HC (R290, R600, R600a, R1270)
R744

Dettagli Prodotto

Nr. Catalogo	7560/3
Nr. Catalogo	
Codice internazionale	B1-6
Attacchi SAE Flare	3/8"
Attacchi NPT	?
ODS Ø [in.]	?
ODS Ø [mm]	?
PS [bar]	45
Confezione n° pz	100
Info	Cappucci in rame

Castel non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori nei cataloghi, opuscoli e altro materiale stampato o indicato nel sito Castel.it. Castel si riserva il diritto di modificare i propri prodotti senza preavviso. Tutti i marchi in questo materiale sono di proprietà di Castel. Tutti i diritti riservati.
Castel assumes no responsibility for any errors in catalogs, brochures and other material printed or indicated on the Castel.it website. Castel reserves the right to modify its products without notice. All trademarks in this material are the property of Castel. All rights reserved.

Note dove espressamente riportate

(1): spessore nominale 1 mm
(2): spessore nominale 0,5 mm

Castel non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori nei cataloghi, opuscoli e altro materiale stampato o indicato nel sito Castel.it. Castel si riserva il diritto di modificare i propri prodotti senza preavviso. Tutti i marchi in questo materiale sono di proprietà di Castel. Tutti i diritti riservati.
Castel assumes no responsibility for any errors in catalogs, brochures and other material printed or indicated on the Castel.it website. Castel reserves the right to modify its products without notice. All trademarks in this material are the property of Castel. All rights reserved.