

Product Code

**2028C/3S03**

PWM Expansion Valve



### Impiego

Accessori per impieghi con i seguenti refrigeranti, classificati A1 secondo la norma ASHRAE 34: 2019:

HCFC (R22)  
HFC (R134a, R404A, R407C, R410A, R507)  
HFO (R1234ze)  
HFO + HFC (R448A, R449A, R450A, R452A, R513A,  
R515A, R515B)

Queste valvole sono commercializzate unicamente nella versione senza bobina (suffisso S), con 9 orifici montati per una potenzialità crescente da 1 a 22 kW con R410A.

### Dettagli Prodotto

|                             |       |
|-----------------------------|-------|
| <b>Tipo orificio</b>        | 03    |
| <b>Attacchi In Ø [in.]</b>  | 3/8"  |
| <b>Attacchi In Ø [mm]</b>   | -     |
| <b>Out Ø [in.]</b>          | 1/2"  |
| <b>Out Ø [mm]</b>           | -     |
| <b>Kv [m<sup>3</sup>/h]</b> | 0,023 |
| <b>PS [bar]</b>             | 90    |
| <b>MWP [psi] (1)</b>        | 1305  |
| <b>TS [°C] min. (2)</b>     | -80   |
| <b>TS [°C] max.</b>         | +60   |
| <b>Confezione n° pz</b>     | 17    |

## Note dove espressamente riportate

per le potenzialità nominali vedere tabella dei gruppi orificio

(1): in conformità a omologazione UL

(2): UL -50°C