

## Product Code

# 2028C/4S09

PWM Expansion Valve



## Impiego

Accessori per impieghi con i seguenti refrigeranti, classificati A1 secondo la norma ASHRAE 34: 2019:

HCFC (R22)  
HFC (R134a, R404A, R407C, R410A, R507)  
HFO (R1234ze)  
HFO + HFC (R448A, R449A, R450A, R452A, R513A,  
R515A, R515B)

Queste valvole sono commercializzate unicamente nella versione senza bobina (suffisso S), con 9 orifici montati per una potenzialità crescente da 1 a 22 kW con R410A.

## Dettagli Prodotto

|                             |      |
|-----------------------------|------|
| <b>Tipo orificio</b>        | 09   |
| <b>Attacchi In Ø [in.]</b>  | 1/2" |
| <b>Attacchi In Ø [mm]</b>   | -    |
| <b>Out Ø [in.]</b>          | 5/8" |
| <b>Out Ø [mm]</b>           | -    |
| <b>Kv [m<sup>3</sup>/h]</b> | 0,25 |
| <b>PS [bar]</b>             | 90   |
| <b>MWP [psi] (1)</b>        | 1305 |
| <b>TS [°C] min. (2)</b>     | -80  |
| <b>TS [°C] max.</b>         | +60  |
| <b>Confezione n° pz</b>     | 17   |

## Note dove espressamente riportate

per le potenzialità nominali vedere tabella dei gruppi orificio

(1): in conformità a omologazione UL

(2): UL -50°C