

Product Code

2028C/M10S02

PWM Expansion Valve



Impiego

Accessori per impieghi con i seguenti refrigeranti, classificati A1 secondo la norma ASHRAE 34: 2019:

HCFC (R22)
 HFC (R134a, R404A, R407C, R410A, R507)
 HFO (R1234ze)
 HFO + HFC (R448A, R449A, R450A, R452A, R513A,
 R515A, R515B)

Queste valvole sono commercializzate unicamente nella versione senza bobina (suffisso S), con 9 orifici montati per una potenzialità crescente da 1 a 22 kW con R410A.

Dettagli Prodotto

| | |
|-----------------------------|-------|
| Tipo orificio | 02 |
| Attacchi In Ø [in.] | - |
| Attacchi In Ø [mm] | 10 |
| Out Ø [in.] | - |
| Out Ø [mm] | 12 |
| Kv [m³/h] | 0,017 |
| PS [bar] | 90 |
| MWP [psi] (1) | 1305 |
| TS [°C] min. (2) | -80 |
| TS [°C] max. | +60 |
| Confezione n° pz | 17 |

Note dove espressamente riportate

per le potenzialità nominali vedere tabella dei gruppi orificio

(1): in conformità a omologazione UL

(2): UL -50°C