

## Product Code

# 2028C/M10S03

PWM Expansion Valve



## Impiego

Accessori per impieghi con i seguenti refrigeranti, classificati A1 secondo la norma ASHRAE 34: 2019:

HCFC (R22)  
HFC (R134a, R404A, R407C, R410A, R507)  
HFO (R1234ze)  
HFO + HFC (R448A, R449A, R450A, R452A, R513A,  
R515A, R515B)

Queste valvole sono commercializzate unicamente nella versione senza bobina (suffisso S), con 9 orifici montati per una potenzialità crescente da 1 a 22 kW con R410A.

## Dettagli Prodotto

<b>Tipo orificio</b>	03
<b>Attacchi In Ø [in.]</b>	-
<b>Attacchi In Ø [mm]</b>	10
<b>Out Ø [in.]</b>	-
<b>Out Ø [mm]</b>	12
<b>Kv [m<sup>3</sup>/h]</b>	0,023
<b>PS [bar]</b>	90
<b>MWP [psi] (1)</b>	1305
<b>TS [°C] min. (2)</b>	-80
<b>TS [°C] max.</b>	+60
<b>Confezione n° pz</b>	17

## Note dove espressamente riportate

per le potenzialità nominali vedere tabella dei gruppi orificio

(1): in conformità a omologazione UL

(2): UL -50°C