
Product Code

2028C/M10S01



PWM Expansion Valve
10mmx12mm ODS Seat 01
PS = 90 bar - 1305 psi

Impiego

Accessori per impieghi con refrigerante R744.
Queste valvole sono commercializzate unicamente nella versione senza bobina (suffisso S), con 9 orifizi montati per una potenzialità crescente da 2 a 43 kW.

Dettagli Prodotto

Tipo orificio	01
Attacchi In Ø [in.]	-
Attacchi In Ø [mm]	10
Out Ø [in.]	-
Out Ø [mm]	12
Kv [m³/h]	0,01
PS [bar]	90
MWP [psi] (1)	1305
TS [°C] min. (2)	-80
TS [°C] max.	+60
Confezione n° pz	17

Note dove espressamente riportate

per le potenzialità nominali vedere tabella dei gruppi orificio
(1): in conformità a omologazione UL
(2): UL -50°C

Castel non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori nei cataloghi, opuscoli e altro materiale stampato o indicato nel sito Castel.it. Castel si riserva il diritto di modificare i propri prodotti senza preavviso. Tutti i marchi in questo materiale sono di proprietà di Castel. Tutti i diritti riservati.
Castel assumes no responsibility for any errors in catalogs, brochures and other material printed or indicated on the Castel.it website. Castel reserves the right to modify its products without notice. All trademarks in this material are the property of Castel. All rights reserved.