

Product Code

2028C/3S04

PWM Expansion Valve



Impiego

Accessori per impieghi con i seguenti refrigeranti, classificati A1, A2L, A3 secondo la norma ASHRAE 34: 2019:

HFC (R134A, R32, R404A, R407C, R410A, R507)

HFO (R1234YF, R1234ZE)

HFO + HFC (R448A, R449A, R450A, R452A, R452B, R454A, R454B, R454C, R455A, R513A, R515A, R515B)

HC (R290, R600, R600A, R1270)

Queste valvole sono commercializzate unicamente nella versione senza bobina (suffisso S), con 9 orifici montati per una potenzialità crescente da 1 a 22 kW con R410A.

Dettagli Prodotto

| | |
|-----------------------------|-------|
| Tipo orificio | 04 |
| Attacchi In Ø [in.] | 3/8" |
| Attacchi In Ø [mm] | - |
| Out Ø [in.] | 1/2" |
| Out Ø [mm] | - |
| Kv [m³/h] | 0,043 |
| PS [bar] | 90 |
| MWP [psi] (1) | 1305 |
| TS [°C] min. (2) | -80 |
| TS [°C] max. | +60 |
| Confezione n° pz | 17 |

Note dove espressamente riportate

per le potenzialità nominali vedere tabella dei gruppi orificio

(1): in conformità a omologazione UL

(2): UL -50°C