

Product Code

9150N/R69

Orifice Assemblies
07x2028N



Impiego

Accessori per impieghi con i seguenti refrigeranti, classificati A1, A2L, A3 secondo la norma ASHRAE 34: 2019:

HFC (R134A, R32, R404A, R407C, R410A, R507)

HFO (R1234YF, R1234ZE)

HFO + HFC (R448A, R449A, R450A, R452A, R452B, R454A, R454B, R454C, R455A, R513A, R515A, R515B)

HC (R290, R600, R600A, R1270)

Queste valvole sono commercializzate unicamente nella versione senza bobina (suffisso S), con 9 orifici montati per una potenzialità crescente da 1 a 22 kW con R410A.

Dettagli Prodotto

Tipo orificio 07

Potenzialità nominali (1) [kW] R1 11,26

Potenzialità nominali (1) [kW] R2 24,98

R404A 10,51

R507 10,51

R407C 14,66

R410A 17,22

R1234ze 8,84

R1234yf 8,30

R448A 14,03

R449A 13,77

R450A 9,88

Castel non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori nei cataloghi, opuscoli e altro materiale stampato o indicato nel sito Castel.it. Castel si riserva il diritto di modificare i propri prodotti senza preavviso. Tutti i marchi in questo materiale sono di proprietà di Castel. Tutti i diritti riservati.

Castel assumes no responsibility for any errors in catalogs, brochures and other material printed or indicated on the Castel.it website. Castel reserves the right to modify its products without notice. All trademarks in this material are the property of Castel. All rights reserved.

| | |
|-------------------------|------------|
| R452A | 10,88 |
| R452B | 19,42 |
| R454A | 14,21 |
| R454B | 19,61 |
| R454C | 12,13 |
| R513A | 9,55 |
| R515A | 8,51 |
| R515B | 8,47 |
| R290 | 15,17 |
| R600 | 9,63 |
| R600a | 9,95 |
| R1270 | 16,98 |
| Confezione n° pz | 180 |

Note dove espressamente riportate

(1) Le potenzialità nominali sono riferite a:

- Temperatura d'evaporazione $T_{\text{evap}} = + 5 \text{ }^{\circ}\text{C}$
- Temperatura di condensazione $T_{\text{cond}} = + 32 \text{ }^{\circ}\text{C}$
- Temperatura del liquido all'ingresso della valvola $T_{\text{liq}} = + 28 \text{ }^{\circ}\text{C}$