


Product Code

**3061/2C**

Safety Valve

1/4"NPT x G3/8" Bar 60,0<br>PS = 70 bar



**G GREEN**

STABILIZZAZIONE DEL REFRIGERANTE

**P LYHEDRA**

**CL ASSIC**

## Impiego

Valvole di sicurezza serie 3061 e 3065 a carico diretto di tipo convenzionale non bilanciate. L'apertura della valvola è determinata dalla spinta esercitata dal refrigerante in pressione sull'otturatore quando questa vince, nelle condizioni di taratura, la forza antagonista della molla che agisce sull'otturatore stesso.

Accessori di sicurezza (con campo di taratura da 11 a 60 bar) per impieghi con i seguenti refrigeranti, classificati A1, A2L, A3 secondo la norma ASHRAE 34: 2019:

HFC (R134A, R32, R404A, R407C, R410A, R507)

HFO (R1234YF, R1234ZE)

HFO + HFC (R448A, R449A, R450A, R452A, R452B, R454A, R454B, R454C, R455A, R513A, R515A, R515B)

HC (R290, R600, R600A, R1270)

## Dettagli Prodotto

**Attacchi IN** 1/4" NPT

**Attacchi OUT** 3/8" G

**Sezione orifizio [mm<sup>2</sup>]** 44,2

**Coefficiente di scarico Kd** 0,89

**Campo taratura [bar]** 11 - 60

<b>PS[bar]</b>	70
<b>TS[°C] min.</b>	-50
<b>TS[°C] max.</b>	+150
<b>Confezione n° pz</b>	18