
Product Code

1048E/5S

Solenoid Valve CO2
5/8"-16mm ODS w/o Coil
PS = 80 bar



Impiego

Accessori per impieghi con refrigerante R744.
Queste valvole sono commercializzate esclusivamente nella versione senza bobina (suffisso S).

Dettagli Prodotto

Principio di funzionamento	Servocomando a pistone
Tipo Bobina (1)	HF3 (HM3)
Attacchi ODS Ø [in.]	5/8"
Attacchi ODS Ø [mm]	16
Kv [m³/h]	3
PS [bar]	80
TS [°C] min.	-40
TS [°C] max.	+150
Confezione n° pz	14

Note dove espressamente riportate

(1) : bobine che possono essere montate sulle valvole

Castel non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori nei cataloghi, opuscoli e altro materiale stampato o indicato nel sito Castel.it. Castel si riserva il diritto di modificare i propri prodotti senza preavviso. Tutti i marchi in questo materiale sono di proprietà di Castel. Tutti i diritti riservati.
Castel assumes no responsibility for any errors in catalogs, brochures and other material printed or indicated on the Castel.it website. Castel reserves the right to modify its products without notice. All trademarks in this material are the property of Castel. All rights reserved.