


Product Code

9116/RA2

Coil Type CM2 N4 24 Vac UL Recogn.
24V 60Hz



Usar

Bobinas com sistema de fixação por porca série 9120 e 9160.

Conexões rápidas tipo DIN 43650/A para bobinas série: 9120, 9160. Grau de proteção IP65; IP68 para bobinas da série 9160 acopladas aos conectores da série 9155.

Tensões disponíveis; 24 VCA - 50/60 Hz, 110 VCA - 50/60 Hz, 220/230 VCA - 50/60 Hz, 240 VCA - 50/60 Hz, 380 VCA - 50/60 Hz, 12 VCC, 24 VCC, 27 VCC .

Conectores da série 9150, padronizados conforme DIN 43650, para fiação, com grau de proteção IP65.

Conectores da série 9900, sempre padronizados conforme DIN 43650, já cabeados com diversos comprimentos de cabo, com grau de proteção IP65. Conectores para cablagem série 9155, com grau de proteção IP65/68.

Detalhes do produto

Desenho img(9116.jpg)

Tipo de Bobina (1) CM2-N4

Nº catálogo 9116/RA2

Tensão [V] 24

Frequência [Hz] 60

Potência [W] 11

CONECTORES Grau de proteção Conduit hub NEMA 4457mm cables

CONECTORES Grau de proteção ~ IP 54

Embalagem 16

Notas onde expressamente indicado

Castel non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori nei cataloghi, opuscoli e altro materiale stampato o indicato nel sito Castel.it. Castel si riserva il diritto di modificare i propri prodotti senza preavviso. Tutti i marchi in questo materiale sono di proprietà di Castel. Tutti i diritti riservati.

Castel assumes no responsibility for any errors in catalogs, brochures and other material printed or indicated on the Castel.it website. Castel reserves the right to modify its products without notice. All trademarks in this material are the property of Castel. All rights reserved.

(1) bobina com peça sobressalente G9150/R97 (anel amarelo + parafuso preto + OU)