

Product Code

3136W/5

Differential Check Valve



Usar

Estes reguladores são projetados para limitar o fluxo de líquido do condensador para o recetor, reduzindo efetivamente a superfície de troca do condensador e aumentando a pressão de condensação. Funcionam em combinação com a válvula diferencial que permite o bypass do gás quente da descarga do compressor para o recetor, aumentando a pressão do líquido no reservatório

Acessórios para a utilização com os seguintes refrigerantes da classe A1, A2L, A3 de acordo com a norma ASHRAE 34: 2019:

HFC (R134A, R32, R404A, R407C, R410A, R507)

HFO (R1234YF, R1234ZE)

HFO + HFC (R448A, R449A, R450A, R452A, R452B, R454A, R454B, R454C, R455A, R513A, R515A, R515B)

HC (R290, R600, R600A, R1270)

Detalhes do produto

Desenho img(3136W_M12.jpg)

N° catálogo 3136W/5

Conexões SAE Flare -

Conexões ODS [in.] 5/8"

ODS [mm] 16

Pressione differenziale d'apertura 1,4 - 3

Kv[m³/h] 3,3

PS[bar] 50

MWP [psi] (1) 725

TS[°C] Min	-40
TS[°C] Max	+150
Embalagem	16

Notas onde expressamente indicado

(1): em conformidade com a aprovação UL