


Product Code

1078EX/5A6

Solenoid Valve ATEX
5/8"-16mm ODS 220-230V
PS = 50 bar



Usar

As válvulas solenoides com o sufixo "EX" cumprem os requisitos essenciais de segurança da Diretiva 2014/34/UE - ATEX. São equipamentos que se destinam a ser utilizados em instalações de refrigeração localizadas em zonas classificadas com risco de explosão Zona 2, de acordo com o definido no anexo I da Diretiva 1999/92/CE.

Acessórios para utilização com os seguintes refrigerantes, com classificação A1, A2L, A3 de acordo com a norma ASHRAE 34: 2019:

HFC (R134A, R32, R404A, R407C, R410A, R507)

HFO (R1234YF, R1234ZE)

HFO + HFC (R448A, R449A, R450A, R452A, R452B, R454A, R454B, R454C, R455A, R513A, R515A, R515B)

HC (R290, R600, R600A, R1270)

Estas válvulas são vendidas exclusivamente na versão com bobina com certificação ATEX (sufixo A6).

Detalhes do produto

Princípio de funcionamento Servocomandocom membrana

Desenho img(1078EX_4A6.jpg)

N° catálogo 1078EX/5A6

Tipo de Bobina (1) HM2(EX)

Ligações ODS Ø [in.] 5/8"

Ligações ODS Ø [mm] 16

Kv [m³/h] 2,61

PS [bar] 50

TS [°C] min.	-40
TS [°C] max.	+120
Embalagem	17

Notas onde expressamente indicado

(1) : Bobinas montadas nas válvulas