



Product Code

1158/5S

Solenoid Valve N.O
5/8"-16mm ODS w/o Coil
PS = 45 bar

CLASSIC

Product use

Accessories for use with the following ASHRAE 34:2019 refrigerants, Class A1:

- HCFC (R22)
- HFC (R134a, R404A, R407C, R410A, or R507)
- HFO and HFO/HFC blends (R1234ze, R448A, R449A, R450A, R452A, R513A)

Maximum allowable pressure PS = 45 bar.

Allowable temperatures TS = -35 / +105 °C (+110 °C for direct opening).

These valves are exclusively sold in the model without coil (S suffix).

Product details

Principe de fonctionnement Servocommande à piston

Type bobine (1) HM3

Raccords ODS Ø [in.] 5/8"

Raccords ODS Ø [mm] 16

Kv [m³/h] 3,8

PS [bar] 45

TS [°C] min. -35

TS [°C] max. +110

Emballage 14

Notes

Les vannes N.O. ont été conçus pour le fonctionnement avec des bobines en courant continu uniquement. Pour les applications avec alimentation en courant alternatif, il faut accoupler la vanne N.O. avec la bobine 9120/RD6 et le connecteur 9150/R45.

(1) : bobines pouvant être montées sur des vannes