


Product Code

1158N/7S

Solenoid Valve N.O
7/8" ODS w/o Coil
PS = 50 bar



P  **LYHEDRA**

Product use

Accessories for use with the following ASHRAE 34:2019 refrigerants, Class A1, A2L, or A3:
HFC (R134A, R32, R404A, R407C, R410A, R507)
HFO (R1234YF, R1234ZE)
HFO + HFC (R448A, R449A, R450A, R452A, R452B, R454A, R454B, R454C, R455A, R513A, R515A, R515B)
HC (R290, R600, R600A, R1270)

These valves are exclusively sold in the model without coil (S suffix).

Product details

Principe de fonctionnement	Servocommande à piston
Type bobine (1)	HM3
Raccords ODS Ø [in.]	7/8"
Raccords ODS Ø [mm]	22
Kv [m³/h]	5,7
PS [bar]	50
TS [°C] min.	-40
TS [°C] max.	+130
Emballage	14

Notes

Les vannes N.O. ont été conçus pour le fonctionnement avec des bobines en courant continu uniquement. Pour les applications avec alimentation en courant alternatif, il faut accoupler la vanne N.O. avec la bobine 9120/RD6 et le connecteur 9150/R45.

(1) : bobines pouvant être montées sur des vannes