



Product Code

1198N/5S

Solenoid Valve N.O
5/8"-16mm ODS w/o Coil
PS = 50 bar

P  **LYHEDRA**

Product use

Accessories for use with the following ASHRAE 34:2019 refrigerants, Class A1, A2L, or A3:
HFC (R134A, R32, R404A, R407C, R410A, R507)
HFO (R1234YF, R1234ZE)
HFO + HFC (R448A, R449A, R450A, R452A, R452B, R454A, R454B, R454C, R455A, R513A, R515A, R515B)
HC (R290, R600, R600A, R1270)

These valves are exclusively sold in the model without coil (S suffix).

Product details

Funtionsprinzip	Membranantrieb
Spulentyp (1)	HM3
Anschlüsse ODS Ø [in.]	5/8"
Anschlüsse ODS Ø [mm]	16
Kv [m ³ /h]	3,8
PS [bar]	50
TS [°C] min.	-40
TS [°C] max.	+120
Verpackung	14

Notes

Die N.O. Ventile sind ausschließlich für den betrieb mit gleichstromspulen vorgesehen.

Bei verwendung mit wechselstromspeisung ist das N.O. Ventile mit spule 9120/RD6 und verbinder 9150/R45

(1) : Spulen, die an den Ventilen montiert werden können